

Maxis

浸透・潤滑・防錆剤

ネジ緩めMAX

機械、装置の部品分解とネジ緩めに。回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。

特徴 | 用途

- 一般的なスプレーのような噴射飛散が少なく、適用適所にピンポイントで噴射されフォーム（泡）を形成するオイルスプレー。
- 浸透性 / 水置換性 / 潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
- 使用温度範囲（目安）：-10～70℃



使用方法

- 噴射口を噴き付け面に向け、噴き付けてください。
- ネジ緩めの時は十分に噴き付けて、5分程放置してから緩めてください。
- 潤滑の時はきしみの出る箇所に吹き付けてください。
- 使用前に缶を振らないでください。



噴射された泡状のオイルが細部にしっかり浸透します。

Maxis

株式会社マクシスコーポレーション

ウェブサイト： <https://www.maxis.co.jp/>

🔍 マクシスコーポレーション

Click!



製品カタログ等
随時更新中!

マクシス公式Twitterアカウントです。
おトクな情報を発信中!
@maxis_corp



札幌営業所	TEL:011-385-1100	FAX:011-385-3777
盛岡営業所	TEL:019-637-1133	FAX:019-637-1135
仙台営業所	TEL:022-239-7591	FAX:022-239-7594
東関東営業所	TEL:029-834-8511	FAX:029-832-5600
東京営業所	TEL:03-6860-7001	FAX:03-6860-7008

名古屋営業所	TEL:052-389-3151	FAX:052-389-3153
大阪営業所	TEL:06-7663-5515	FAX:06-7663-5517
広島営業所	TEL:082-545-7666	FAX:082-243-7100
九州営業所	TEL:0942-83-2100	FAX:0942-82-7339

©Maxis Corporation All rights reserved.

株式会社マクシスコーポレーション